

Impressora 3D Creality Ender-3 V3 KE Vol: 22x22x24cm Ventilador Duplo
Vel: 500mm/s



Impressora 3D Creality Ender-3 V3 KE Vol: 22x22x24cm Ventilador Duplo Vel: 500mm/s

Classificação: Ainda não foi avaliado
Preço

356,64 €

289,95 €

356,64 €

289,95 €

66,69 €

On Order
★★★★★

[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

A Creality Ender-3 V3 KE é uma versão atualizada da Ender-3 V3 SE com melhorias como uma velocidade de impressão mais rápida, maior compatibilidade de filamentos e um ecrã tátil a cores de 4,3 polegadas. A máquina está equipada com um sensor de nivelamento automático CR-Touch e um extensómetro para tornar o nivelamento e a calibração do deslocamento Z muito fácil.

Velocidade de impressão extraordinária.

A impressora pode imprimir a uma velocidade de 500 mm/s, o que significa que um Benchy pode ser impresso em cerca de 15 minutos.

Um carril linear de eixo, movimento ultra-suave.

O carril linear preciso do eixo X possui um carro deslizante com rolamentos de esferas, tornando cada movimento preciso, estável e sem atrito (coeficiente de atrito de 0,04). Construído em aço rígido, permanecerá como novo mesmo após uma utilização prolongada.

Aquecedor superior para enfrentar desafios maiores.

Aquecedor cerâmico de 60W, capaz de derreter completamente os filamentos para impressão a alta velocidade,

Quebra térmica bimetálica (ligas de cobre + titânio), que evita eficazmente a fluência térmica, Bocal de cobre, permitindo imprimir a 300°C.

Ventiladores duplos para arrefecer rapidamente o modelo.

Cada lado da cabeça de impressão possui um modelo de ventilador de refrigeração.

Juntos, arrefecem a secção recém-impressa de forma rápida e uniforme. Agora, as suas impressões estarão sempre em boas condições.

Interface de utilizador inteligente ao seu alcance.

Interface tátil responsiva com uma barra de separadores intuitiva, autoteste inteligente de deslocamento Z, nivelamento automático e muito mais com um único toque, modelo em tempo real, visualização e gráficos em movimento vívidos dos parâmetros de impressão.

A diversão ultrapassa os limites do espaço com a impressão LAN e a impressão na nuvem.

Todos os aspetos da sua impressora 3D podem ser controlados a partir de um PC (com Creality Print) ou telefone (com Creality Cloud APP) utilizando WiFi.

Com várias impressoras online, pode geri-las eficientemente como um farm de impressão.

Mais filamentos para imprimir.

A Ender-3 V3 KE pode utilizar filamentos Hyper PLA, PETG, ABS, TPU(95A) e ASA. Basta escolher o modelo certo para imprimir qualquer artigo,

peça ou produto do dia a dia que desejar. A Ender-3 V3 KE imprime melhor e mais rapidamente com Creality Hyper PLA.

Recursos:

A impressão de -300 ? suporta mais filamentos.

-Calha linear do eixo X, movimento ultra suave.

-Interface de utilizador inteligente e mais formas de imprimir.

-Modelo de ventiladores de refrigeração nos dois lados.

-Hotend com aquecedor cerâmico de 60W, cabem mais filamentos.

-Fácil de montar: pode imprimir com apenas um clique através da aplicação móvel.

Especificações:

-Tecnologia de impressão: modelação por deposição fundida

-Volume de construção: 220x220x240mm

-Velocidade de impressão típica: 300 mm/s

-Velocidade máxima de impressão: 500 mm/s (experimente com Hyper PLA)

-Aceleração: 8000mm/s²

-Precisão de impressão: ± 0,1 mm

-Altura da camada: 0,1-0,35 mm

-Diâmetro do filamento: 1,75 mm

-Diâmetro do bico: 0,4 mm (padrão)

-Temperatura do bico: ?300?

-Temperatura da cama térmica: ?100?

-Superfície de construção: placa de construção flexível PEI

-Transferência de ficheiros: unidade USB, LAN, aplicação Creality Cloud

-Extrusora: Extrusão de acionamento direto "Sprite" atualizada

-Modo de nivelamento: nivelamento automático mãos-livres

-Ecrã: ecrã a cores sensível ao toque de 4,3"

-Socket: soquete silencioso de 32 bits

-Formato de ficheiro imprimível: Código G

-Recuperação da perda de energia: Sim

-Sensor final de filamento: Sim

-Sensor de compensação de vibração: Opcional

-Câmara Creality com IA: Opcional

-Tensão nominal: 350W

-Potencial nominal: 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz

-Software de corte: Creality Print, Cura, Simplify3D

-Formatos de corte: STL, OBJ, 3MF, AMF

-Suporte de filamentos: PLA, PETG, ABS, TPU (95A), ASA

-Línguas da interface: inglês, espanhol, holandês, francês, polaco, português, italiano, turco, alemão, alemão.

-Dimensões do produto: 400x366x490mm

-Peso líquido: 7,34 kg

Unidades na caixa:1